



■ ベアーパーフロ製品

ベアーパーフロは、下記シートはもちろんJ I S規格（P・G・V番）A S - 5 6 8規格、N W規格のOリングをはじめ、規格外及び異形品、又、加硫接着品の製作も可能です。

金型の規格、設計、製造迄一貫して行っておりますので、当社迄お問い合わせください。

※なお、各種規格Oリングの寸法公差は、規格許容値に準じます。

※ゴムOリングの寸法をご参照ください。

■ シート寸法

mm

巾	長さ	巾	長さ	巾	長さ	巾	長さ	巾	長さ	巾	長さ
50	50	100	100	150	150	200	200	250	250	300	300
50	100	100	150	150	200	200	250	250	300		
50	150	100	200	150	250	200	300				
50	200	100	250	150	300						
50	250	100	300								
50	300										

■ 寸法公差

mm

長さ		シート厚み					
± 0.5	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	
50	± 0.08	± 0.09	± 0.10	± 0.11	± 0.12	± 0.13	
100	± 0.09	± 0.10	± 0.11	± 0.12	± 0.13	± 0.14	± 0.14
150	± 0.10	± 0.11	± 0.12	± 0.13	± 0.14	± 0.15	± 0.15
200	-	± 0.12	± 0.13	± 0.14	± 0.15	± 0.16	± 0.16
250	-	± 0.13	± 0.14	± 0.15	± 0.16	± 0.17	± 0.17
300	-	± 0.14	± 0.15	± 0.16	± 0.17	± 0.18	